Časové odstupy vozidel

Publikováno: 25. 11. 2012

Jako doplňkovou veličinu při zjišťování rychlostí vyhodnocujeme podíl vozidel nedodržující minimální bezpečný odstup. Vzhledem k tomu, že se jedná o doplňkovou veličinu při měření rychlostí radarem, tak jsou sledovány 4 kategorie vozidel dle délky a pro jednotlivé kategorie i časové odstupy.

Kategorie vozidel dle délky:

- $\mathbf{s_1}$ - do 2,1 m — motocykl
- $\mathbf{s_2}$ - od 2,1 m do 10,0 m — osobní automobil, lehký nákladní automobil, BUS
- $\mathbf{s_3}$ - nad 10 m — střední těžký nákladní automobil, soupravy, BUS

Minimální odstupy vozidel

- $\mathbf{s_1}$ 3,0 s
- $\mathbf{s_2}$ 2,0 s
- $\mathbf{s_3}$ 2,5 s

Rozsah měření odstupů v jednom profilu je min. 24 hodin. Měření se provádí pro oba jízdní pruhy na každém z 91 referenčních bodů.
K měření je možné používat libovolná zařízení splňující požadavky na sledovaná data (radary).

© *Observatoř bezpečnosti silničního provozu, www.czrso.cz*